

Vorratsfahrzeug

Fliegl SDS 350 Schubboden

92m³



Artikelnummer	Produktpalette
Fahrzeug/Aufbau:	Walkingfloor
Preis Netto:	53.900,00 €
MwSt:	10.241,00 €
Preis Brutto:	64.141,00 €
zul. Gesamtgewicht	35.000 kg
Leergewicht:	7.297 kg
Nutzlast:	27.703 kg
Achsen:	3 Achsen
Reifengröße:	385/55 R22,5
Federung:	Luftfederung
Laderaumbreite:	2.470 mm
Laderaumlänge:	13.460 mm
Laderaumhöhe:	2.655 mm
Ladevolumen:	92
Leasing/Mietkauf möglich	Ja
Finanzierung möglich	Ja
Neufahrzeug	Ja



Weitere Informationen

Feinkornstahl Schweißkonstruktion in Leichtbauweise, bis zu den Stützfüßen, Sattelplatte mit auswechselbarem 2" Königszapfen, Seitlich im Boden mit Zurrösenvorbereitung (max.13 Paar), 24 to. 2 Gang Stützwinde, Einseitenbedienung, mit geradem Unterteil, Auszugsleiter am Heck, Türfeststeller seitlich, Unterlegkeile mit Halter, Seitenanfahrerschutz Aluminium, Unterfahrerschutz Stahl mit breiten Fliegl-Schmutzfängerklappbares Schutzblech für Lichteinheit, Viertelschalenkotflügel, Rammschutz am Heck, Alu Leiter 3 300 mm, mit Halter seitlich, Planenstange mit Halterung, Kunststoff Werkzeugkasten, mit Schublade und Einlegeboden, b=650 / h=520 / t=670 mm, mit ein Vorhängeschloss abschließbar.(Schloss nicht im Lieferumfang), Ersatzradhalter für 1 E-Rad, mit Radbefestigungssatz

SAF Scheibenbremsachsen mit 430 mm Scheibendurchmesser, "Achsen-/Fahrwerk laservermessen" Senkung des Reifenverschleiß und des Kraftstoffverbrauch, Luftfederung , 1. Achse automatische Liftachse, inklusive Zwangsabsenkung und Anfahrhilfe, Betätigung "3x Bremsen"

2-Leitungs Druckluft BremsanlageFarbige Leitungsverlegung für leichten Service, Federspeicher-Feststellbremse, 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe vorne, ohne Verbindungsleitung, EBS, Elektronisches Bremssystem mit EBS Steckdose vorne, ohne Verbindungskabel, mit Heben & Senk Ventil, Fahrzeug - Fahr-Stabilitätssystem

24 Volt, Mehrkammerleuchten, seitlich gelbe LED Beleuchtung, 2 weiße Positionsleuchten vorne, 2 weiß/rote Spurhalteleuchten hinten, 2 x 7-polige vertauschsichere Steckdosen vorne, ohne Verbindungskabel

Hydraulikzylinder mit Schiebeeinrichtung im Boden verbaut. 2-Kreis Hydraulik. Umschaltung Vorwärts- / Rückwärts-Lauf erfolgt elektrisch über

Fernbedienung mit Kabel. -Schubboden Stromversorgung über Standlicht-
Betätigung hydraulisch über LKW-Nebenantrieb
Hydraulik Anschluss mit Schlauch an Stirnwand und HDK-Schraubstecker NW = 48 mm,

Schiebeboden mit Verschleißplatte hinten, Bodenbretter aus Aluminium, 6 mm Bodenprofil, geriffelte Ausführung, Vorbereitung für den nachträglichen Einbau einer Bodenschutzplane.

Aluminium-Kastenmulde aus hochwertigem, abriebfestem Material. Stirn- und Seitenwände aus Alu-Hohlprofilen, oben rundum mit einem breiten Spezialverstärkungsprofil aus Alu zusammengeschweißt, unten mit einem Spezialrahmen eingeschweißt.

Schiebewand zur besseren Entleerung des Ladegutes, mit verstärkten Planenlappen unten, mit Schienenputzer, Rückwand aus Alu-Hohlprofilen, als 2-flügelige Tür, mit Teilung 1/2 zu 1/2, rundum mit einem Spezial-U-Profil mit Anschlag und Gummidichtung eingefasst, mit 2 Stück außen aufliegenden Drehstangenverschlüssen, oben und unten verriegelt. Rückwand mit mechanischer Sicherheitsverriegelung, Bedienung am Heck in Fahrtrichtung links. Mit schwenkbarem Querspiegel oben, Stehpodest mit beidseitigen Leiteraufstieg in Fahrtrichtung links/rechts und Geländer, zum öffnen und schließen der Dachrollplane, 3 Stück abnehmbare, schwenkbare Querspiegel für Planenaufgabe + Planenaufgabe vorne an Stirnwand und hinten auf Rückwand,

Rollplane einseitig zum Ablegen mit 2 Längs-Spannbändern, 3 Spannbänder mit Ratsche seitlich, An der Stirnwand und über den Hecktüren wird die Plane über Haken mit Gummiseilen befestigt, seitlich in FR-rechts umklappbare Planenstopper

Zulassungsland: Deutschland, mit Dekra Abnahme und Gutachten (nach §13 EG - FGV), Ladungssicherungszertifikat nach EN 12642 XL, 24/7-Service Hotline, vorbereitet für Kennzeichenhalter einzeilig, Konturmarkierung mit Reflexionsstreifen nach ECE R 048, seitlich weiß und hinten rot

Aufsattelhöhe ca. 1130 mm / Gesamtbreite ca. 2550 mm / Gesamthöhe ca. 4000 mm / Gesamtlänge ca. 13800 mm

Es handelt sich hierbei um Archivbilder!

Ausstattungen

ABS

Verkauf durch:

Fliegl Fahrzeugbau GmbH
Oberpöllnitzer Straße 8
07819 Triptis
Tel. +49 (0) 36482/830-100
Fax. +49 (0) 36482/830-511