

Vorratsfahrzeug

Fliegl SES 210 speziell für LKW-Transport



Artikelnummer	Produktpalette
Fahrzeug/Aufbau:	Tieflader
Preis Netto:	44.900,00 €
MwSt:	8.531,00 €
Preis Brutto:	53.431,00 €
zul. Gesamtgewicht	21.000 kg
Leergewicht:	6.200 kg
Nutzlast:	14.800 kg
Achsen:	1 Achse
Reifengröße:	235/75 R 17,5"
Federung:	Luftfederung
Laderaumbreite:	2.550 mm
Laderaumlänge:	9.940 mm
Leasing/Mietkauf möglich	Ja
Finanzierung möglich	Ja
Neufahrzeug	Ja



Weitere Informationen

Stahl Schweißkonstruktion, Sattelplatte mit auswechselbarem 2" Königszapfen, Tiefbett ab Radbereich bis zum Schwanenhals schräg laufend auf ca. 210 mm Ladehöhe, Heck bis zum Radbereich schräg, Einhängeleiste für Alu Rampen am Schwanenhals, Einhängeleiste für Alu Rampen am Heck über geamte Breite, Unterlegkeile mit Halter, Seitenanfahrtschutz Aluminium

Radabdeckung mit verzinktem Stahlblech, abnehmbar, 1 Ersatzrad mit Halterung an Stirnwand/Staukasten außen vorne, 1 Staukiste Stahl auf Schwanenhals vorne quer, ca.: L = 2400 mm, B = 400 mm, H = 600 mm, abschließbar, Elektro Seilwinde, 24 Volt, Zugkraft 8165 kg, montiert vorne auf Schwanenhals in Ladefläche stehend, Betätigung mit Funkfernbedienung, Seillänge 35 m x ca. 10 mm, mit Rollenseifenster und abnehmbaren Führungsrollen auf Schwanenhals und Heckanschragung. 1 Paar Radmulden ca. 700 mm nach Schwanenhals beginnend im Bodeneingelassen, nach außen offen. Hinweis: Hauptrahmen steht ca. 190 mm über. 4 Paar Steckpositionen für Radanschläge (Fliegl Standard). Bei Transport von SZM wird eine 40 mm Beilage in den vorderen Radmulden empfohlen. Beilage für Radmulde ca. 40 mm hoch und ca. 800 mm lang, Beilage zum Abstellen des Sattelauflegers ca. 100 mm hoch und ca. 100 mm lang

2 Paar 2,5 to Zurrösen auf Schwanenhals, 7 Paar Zurrpilze oben und seitlich im Außenrahmen eingelassen je 10 to, 3 Paar 10 to Zurrausschnitte oben im Längsträger vom Hauptrahmen eingelassen

SAF- Trommelbremsachse, Luftfederung mit Heben & Senk Ventil

2-Leitungs Druckluft Bremsanlage, Federspeicher-Feststellbremse, 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe vorne, ohne Verbindungsleitung, EBS, Elektronisches Bremssystem mit EBS Steckdose vorne, ohne Verbindungskabel

24 Volt, Mehrkammerleuchten in LED mit Widerstand, seitlich gelbe LED Beleuchtung, Kennzeichen Beleuchtung in LED, 2 weiße Positionsleuchten vorne in LED, 2 weiß/rote Spurhalteleuchten hinten in LED, 2 x 7-polige und 1 x 15-polige vertauschsichere Steckdosen vorne, ohne Verbindungskabel

Schwanenhals mit Stahl- / Riffelblechbelag, Tiefladefläche "Stahl-Lochblech", im Radmuldenbereich Stahl-/ Riffelblechbelag und im Radkästenbereich Blechbelag abnehmbar, Heckanschrägung mit "Stahl-Lochblech"
Bordwände, Alu, 400 mm hoch, seitlich auf Schwanenhals, steckbar, ca. 2500 mm lang, Rückwand Alu, 400 mm hoch, auf Schwanenhals, steckbar

1 Paar Alu Anlegerampen Tragkraft max. 12 000 kg pro Paar, länge ca. 3400 mm und breite ca. 320 mm, Staufach für Rampen 1 x zwischen den Längsträgern hinten

Konturmarkierung mit Reflexionsstreifen nach ECE R 048, seitlich weiß und hinten rot, mit Dekra Abnahme und Gutachten
Warntafel nach ECE - 70

Aufsattelhöhe ca.: 1150 mm / Gesamtbreite ca.: 2550 mm / Gesamtlänge ca.: 13630 mm

Es handelt sich hierbei um Archivbilder!

Ausstattungen

ABS

Verkauf durch:

Fliegl Fahrzeugbau GmbH
Oberpöllnitzer Straße 8
07819 Triptis
Tel. +49 (0) 36482/830-100
Fax. +49 (0) 36482/830-511