

# Vorratsfahrzeug

## Fliegl DHKS 24,5m<sup>3</sup>



<b>Artikelnummer</b>	Produktpalette
<b>Fahrzeug/Aufbau:</b>	Kipper
<b>Preis Netto:</b>	28.900,00 €
<b>MwSt:</b>	5.491,00 €
<b>Preis Brutto:</b>	34.391,00 €
<b>zul. Gesamtgewicht</b>	35.000 kg
<b>Leergewicht:</b>	5.600 kg
<b>Nutzlast:</b>	29.400 kg
<b>Achsen:</b>	3 Achsen
<b>Reifengröße:</b>	385/65 R 22,5"
<b>Federung:</b>	Luftfederung
<b>Laderaumbreite:</b>	2.350 mm
<b>Laderaumlänge:</b>	7.200 mm
<b>Laderaumhöhe:</b>	1.450 mm
<b>Ladevolumen:</b>	24
<b>Leasing/Mietkauf möglich</b>	Ja
<b>Finanzierung möglich</b>	Ja
<b>Neufahrzeug</b>	Ja



### Weitere Informationen

Feinkornstahl Schweißkonstruktion, in Leichtbauweise, Sattelplatte mit auswechselbarem 2" Königszapfen, Curved Frontabschluß, Teleskopstütze mittig,

Unterlegkeile mit Halter, Unterfahrerschutz, klappbar, Halbschalenkotflügel, mit Antisprayspritzlappen nur auf letzter Achse, Planenstange mit Halterung, Abschlepphaken am Heck

SAF Scheibenbremsachsen mit 430 mm Scheibendurchmesser, "Achsen-/Fahrwerk laservermessen" Senkung des Reifenverschleiß und des Kraftstoffverbrauches

1. Achse automatische Liftachse, zusätzlich elektr. vom LKW bedienbar, mit Anfahrhilfe

2-Leitungs Druckluft Bremsanlage Farbige Leitungsverlegung für leichten Service.

Federspeicher-Feststellbremse, 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe vorne, ohne Verbindungsleitung, EBS, Elektronisches Bremssystem mit EBS Steckdose vorne, ohne Verbindungskabel, mit Heben & Senk Ventil, Fahrzeug - Fahr-Stabilitätssystem, Automatische Kippabsenkung mit Absperrventil

24 Volt, Mehrkammerleuchten, seitlich gelbe LED Beleuchtung, 2 weiße Positionsleuchten vorne, 2 weiß/rote Spurhalteleuchten hinten, 2 x 7-polige vertauschsichere Steckdosen vorne, ohne Verbindungskabel, 2 zusätzliche(r) LED-Arbeitscheinwerfer, am Heck, geschaltet über Rückfahrlicht

Niederdruckzylinder max. 170 bar, mit HDK Schraubmuffe, Festteil, NW 48 mm.(ohne Schlauchverbindung), Betätigung hydraulisch über LKW-Nebenantrieb

Hydraulik Anschluss mit Schlauch und HDK-Schraubstecker NW = 48 mm mit Rändelmutter

Stahl-Rundmulde in "Wannenform" aus hochverschleißfestem HB 400/450 Stahl. Schräge Stirnwand mit aussenliegender hydraulischer Zylinderaufnahme. Greenline - konische und aerodynamische Muldenform, Schaufel- und Besenhalter aussen an Stirnwand. "Membran" - Rückwand, Rückwand als Pendelklappe, außen aufliegend mit 2-facher Hakenverriegelung. 2 Klemmschrauben mit Knebelverschlüssen seitlich unten. Seitenwände durchgehend 4 mm stark, Boden 4/5 mm stark, Stehpodest mit Aufstieg, Rollplane einseitig zum Ablegen in FR-rechts, mit Zentralverriegelung in FR-links

Zulassungsland: Deutschland, Prüfgenehmigung nach EG 2007/46, Aufbaufestigkeit nach EN 12642, Konturmarkierung mit Reflexionsstreifen nach ECE R 048, seitlich weiß und hinten rot

Aufsattelhöhe ca. 1200 mm / Gesamtbreite ca. 2550 mm / Gesamthöhe ca. 2960 mm / Gesamtlänge ca. 8600 mm

Hierbei handelt es sich um Archivbilder!

## Ausstattungen

ABS

## Verkauf durch:

Fliegl Fahrzeugbau GmbH  
Oberpöllnitzer Straße 8  
07819 Triptis  
Tel. +49 (0) 36482/830-100  
Fax. +49 (0) 36482/830-511