

Vorratsfahrzeug

Fliegl SDS 380 Vario V1



Artikelnummer	Produktpalette
Fahrzeug/Aufbau:	Wechselfahrgestellt
Preis Netto:	25.680,00 €
MwSt:	4.879,20 €
Preis Brutto:	30.559,20 €
zul. Gesamtgewicht	38.000 kg
Leergewicht:	5.004 kg
Nutzlast:	32.996 kg
Achsen:	3 Achsen
Reifengröße:	385/65 R22,5
Federung:	Luftfederung
Leasing/Mietkauf möglich	Ja
Finanzierung möglich	Ja
Neufahrzeug	Ja



Weitere Informationen

Feinkornstahl Schweißkonstruktion, Sattelplatte mit auswechselbarem 2" Königszapfen und 2 Königszapfenpositionen, Container-Aufnahmen: Heckausschub eingefahren: 1 x 20 Fuß oder 1 x 30 Fuß Heckbündig Mittelteleskop 1. Stufe, Heckausschub ausgefahren 1. Stufe: 2 x 20 Fuß oder 1 x 40 Fuß mit und ohne Goosenecktunnel Mittelteleskop 2. Stufe, Heckausschub ausgefahren 2. Stufe: 1x45 Fuß mit und ohne Goosenecktunnel und überladen nach hinten. Mittelteleskop als ineinanderlaufender Zentralrohrrahmen mit Bolzenarretierung Frontraverse mit Klappverriegelungen, mit Höhenverstellung hinten und klappbare Mittelauflagen für Container ohne Tunnel, Containereinweiser vorne Steckbar und abnehmbar (Elektrik, Luft und Brems-Anschlüsse vorne am Frontquerträger), Heckausschub auf Rollen gelagert, mit Handkurbel, 24 to. 2 Gang Stützwinde, Einseitenbedienung, mit geradem Unterteil, ohne Schubausgleich. Unterlegkeile mit Halter, Seitenanfahrtschutz Aluminium, Unterfahrtschutz Stahl verzinkt, Unterfahrtschutz ausziehbar für 45 Fuß Container, Halbschalenkotflügel mit Antisprayspritzlappen hinter jeder Achse. Rammenschutz am Heck, 1 Ersatzradhalter für 1 E-Rad, mit Radbefestigungssatz, 1 Kunststoff Werkzeugkasten, 1 Staukasten für Feuerlöscher bis 6 kg

BPW Scheibenbremsachsen mit 430 mm Scheibendurchmesser mit 430 mm Scheibendurchmesser, 1. Achse automatische Liftachse, zusätzlich elektr. vom LKW bedienbar, mit Anfahrhilfe

2-Leitungs Druckluft Bremsanlage, Federspeicher-Feststellbremse, Tele Control Achsentlastung zur einfachen Teleskopierung, 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe vorne, ohne Verbindungsleitung, EBS, Elektronisches Bremssystem mit EBS Steckdose vorne, ohne Verbindungskabel, EBS 2S/2M, mit Heben & Senk Ventil, Fahrzeug - Fahr-Stabilitätssystem

24 Volt, Mehrkammerleuchten, Rück- und Bremslicht in LED, seitlich gelbe LED Beleuchtung, 2 weiße Positionsleuchten vorne, 2 weiß/rote Spurhalteleuchten hinten, 2 x 7-polige und 1 x 15-polige vertauschsichere Steckdosen vorne, ohne Verbindungskabel

Zulassungsland: Deutschland

Prüfenehmigung nach EG 2007/46, vorbereitet für doppelten Kennzeichenhalter einzeilig 1 x Kunststoff und 1 x Edelstahl Wechselhalter, Warntafel nach ECE - 70, ADR-Warntafel am Heck, klappbar, Konturmarkierung mit Reflexionsstreifen nach ECE R 048, seitlich weiß und hinten rot

Aufsattelhöhe ca.: 1120 mm / Gesamtlänge ca.: 9600 / 13400 mm / Gesamtbreite ca.: 2550 mm

Achtung: Es handelt sich hierbei um Archivbilder!

Ausstattungen

ABS

Verkauf durch:

Fliegl Fahrzeugbau GmbH
Oberpöllnitzer Straße 8
07819 Triptis
Tel. +49 (0) 36482/830-100
Fax. +49 (0) 36482/830-511