

Vorratsfahrzeug

Fliegl SDS 380 Vario V2



Artikelnummer	Produktpalette
Fahrzeug/Aufbau:	Wechselfahrgestellt
Preis Netto:	28.640,00 €
MwSt:	5.441,60 €
Preis Brutto:	34.081,60 €
zul. Gesamtgewicht	38.000 kg
Leergewicht:	5.386 kg
Nutzlast:	32.614 kg
Achsen:	3 Achsen
Reifengröße:	385/55 R22.5"
Federung:	Luftfederung
Leasing/Mietkauf möglich	Ja
Finanzierung möglich	Ja
Neufahrzeug	Ja



Weitere Informationen

Feinkornstahl Schweißkonstruktion, Sattelplatte mit auswechselbarem 2" Königszapfen und 2 Königszapfenpositionen, Container-Aufnahmen: Heckausschub eingefahren: 1 x 20 Fuß oder 1 x 30 Fuß Heckbündig, Mittelteleskop 1. Stufe, Heckausschub ausgefahren 1. Stufe: 2 x 20 Fuß oder 1 x 40 Fuß mit und ohne Gooseneckentunnel, Mittelteleskop 2. Stufe, Heckausschub ausgefahren 2. Stufe, 1 x 45 Fuß mit Gooseneckentunnel und überladen nach hinten Mittelteleskop 2. Stufe, Frontausschub ausgefahren 1. Stufe Heckausschub ausgefahren 2. Stufe 1 x 45 Fuß mit langem Gooseneckentunnel und angeschrägten Ecken, Mittelteleskop als ineinanderlaufender Zentralrohrrahmen mit Bolzenarretierung, mit Höhenverstellung hinten und klappbare Mittelauflagen für Container ohne Tunnel, 2 Containereinweiser, inkl. Anschlußblech für Elektrik, Luft und Brems-Anschlüsse (Anschlüsse nach oben gesetzt), Steckadapter für Frontverriegelung, zur Arretierung der Container ohne Tunnel von unten, mit Halterung bei Nichtgebrauch, Frontausschub auf Rollen gelagert, manuell ausziehbar (für 45" Container mit langen Tunnel), Heckausschub auf Rollen gelagert, mit Handkurbel, 24 to. 2 Gang Stützwinde, Einseitenbedienung, mit halbrunden Unterteil und gerader Anschlußplatte, mit Schubausgleich, Unterlegkeile mit Halter, Seitenanfahrtschutz Aluminium, Unterfahrtschutz Stahl verzinkt, Unterfahrtschutz ausziehbar für 45 Fuß Container, Halbschalenkotflügel mit Antisprayspritzlappen hinter jeder Achse, Rammschutz am Heck

SAF Scheibenbremsachsen mit 430 mm Scheibendurchmesser

2-Leitungs Druckluft Bremsanlage, Federspeicher-Feststellbremse, Tele Control Achsentlastung zur einfachen Teleskopierung, 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe vorne, ohne Verbindungsleitung, EBS, Elektronisches Bremssystem mit EBS Steckdose vorne, ohne Verbindungskabel, mit Heben & Senk Ventil, Fahrzeug - Fahr-Stabilitätssystem

Achtung: Das Anhängfahrzeug darf nur von Zugfahrzeugen gezogen werden, welche die Wirksamkeit des ABS gewährleisten!

Elektrik, 24 Volt Mehrkammerleuchten, Rück-und Bremslicht in LED, seitlich gelbe LED Beleuchtung, 2 weiße Positionleuchten vorne, 2 weiß/rote Spurhalteleuchten hinten, 2 x 7-polige und 1 x 15-polige vertauschsichere Steckdosen vorne, ohne Verbindungskabel

Prüfenehmigung nach EG 2007/46, 24/7-Service Hotline, vorbereitet für Kennzeichenhalter einzeilig, Warntafel nach ECE - 70, Konturmarkierung mit Reflexionsstreifen nach ECE R 048, seitlich weiß und hinten rot

Aufsattelhöhe ca.: 1120 mm / Gesamtbreite ca.: 2550 mm / Gesamtlänge ca.: 13990 mm

Fahrzeug aktuell nicht auf Lager!
Fertigstellung nach Bestelleingang ca. 3-6 Wochen.

Es handelt sich hierbei um Archivbilder!

Ausstattungen

ABS

Verkauf durch:

Fliegl Fahrzeugbau GmbH
Oberpöllnitzer Straße 8
07819 Triptis
Tel. +49 (0) 36482/830-100
Fax. +49 (0) 36482/830-511