

Vorratsfahrzeug

Fliegl DHKS 50m³ Light Agrar



Artikelnummer	Produktpalette
Fahrzeug/Aufbau:	Kipper
Preis Netto:	44.500,00 €
MwSt:	8.455,00 €
Preis Brutto:	52.955,00 €
zul. Gesamtgewicht	35.000 kg
Leergewicht:	6.700 kg
Nutzlast:	28.300 kg
Achsen:	3 Achsen
Reifengröße:	385/65 R22,5"
Federung:	Luftfederung
Laderaumbreite:	2.480 mm
Laderräumlänge:	8.830 mm
Laderräumhöhe:	2.150 mm
Ladevolumen:	50
Leasing/Mietkauf möglich	Ja
Finanzierung möglich	Ja
Neufahrzeug	Ja



Weitere Informationen

Feinkornstahl Schweißkonstruktion, Sattelplatte mit auswechselbarem 2" Königszapfen, Curved Frontabschluß "Patentiert"

24 to. 2 Gang Stützwinde, Einseitenbedienung, mit geradem Unterteil,

2 Unterlegkeile mit Halter, Seitenanfahrtschutz Aluminium, Unterfahrtschutz, klappbar, Halbschalenkotflügel integrierter "Kotflügelhalter" Oberfläche Steine abweisend, mit Antisprayspritzklappen nur auf letzter Achse, 1 Planenstange mit Halterung, 2 Abschlepphaken am Heck

SAF Scheibenbremsachsen mit 430 mm Scheibendurchmesser, Achsen in Offroad Ausführung, , "Achsen-/Fahrwerk laservermessen" Senkung des Reifenverschleiß und des Kraftstoffverbrauch, Luftfederung

1. Achse automatische Liftachse, inklusive Zwangsabsenkung und Anfahrhilfe, Betätigung "3x Bremsen" "Feuerverzinkter Liftachs Mechanismus" 10 Jahre Gewährleistung gegen Durchrostung

2-Leitungs Druckluft Bremsanlage, Federspeicher-Feststellbremse, 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe vorne, ohne Verbindungsleitung, EBS, Elektronisches Bremssystem mit EBS Steckdose vorne, ohne Verbindungskabel, mit Heben & Senk Ventil, Fahrzeug - Fahr-Stabilitätssystem, Automatische Kippabsenkung mit Absperrventil

24 Volt, Mehrkammerleuchten, seitlich gelbe LED Beleuchtung, 2 weiße Positionsleuchten vorne, 2 weiß/rote Spuralteuchten hinten, 2 x 7-polige vertauschsichere Steckdosen vorne

Niederdruckzylinder max. 170 bar, mit HDK Schraubmuffe, Festteil, NW 48 mm.(ohne Schlauchverbindung)

Betätigung hydraulisch über LKW-Nebenantrieb

Stahl-Kantmulde aus hochverschleißfestem HB 400 Stahl, Schräge Stirnwand mit aussenliegender hydraulischer Zylinderaufnahme. Schaufel- und Besenhalter aussen an Stirnwand. Innen mit Aufstieg an Stirnwand, Seitenwände durchgehend 3 mm stark, Boden durchgehend 3 mm stark, "Membran" - Rückwand

Innenbreite unten ca. 1440 mm Alu Rückwand pendelnd gelagert mit "Doppelgelenkscharnier" und mit 2 flügliger Tür Teilung 1/2 zu 1/2, oben mit Schwenkgalgen, mit je ein Kornschieber pro Tür, Stehpodest mit Aufstieg, Anschlussblech für Luft/Elektrik und Bremse mit großen Freiraum für bestmögliche Bedienbarkeit

Bei Salz, Kalk, etc. Transporten, empfehlen wir einen Kippzylinder mit einer Hartverchromter Kolbenstange, damit diese nicht durch das Material angegriffen wird und rostet.

Zulassungsland Deutschland, Prüfgenehmigung nach EG 2007/46, Aufbaufestigkeit nach EN 12642, vorbereitet für Kennzeichenhalter einzeilig, Konturmarkierung mit Reflexionsstreifen nach ECE R 048, seitlich weiß und hinten rot

Rahmen DB 7350 Novagrau, Stützfüße Schwarz beschichtet, Mulde RAL 9005 Tiefschwarz, Rollplane RAL 7035 lichtgrau

Ausstattungen

ABS

Verkauf durch:

Fliegl Fahrzeugbau GmbH
Oberpöllnitzer Straße 8
07819 Triptis
Tel. +49 (0) 36482/830-100
Fax. +49 (0) 36482/830-511