## Vorratsfahrzeug Fliegl SDS 470 T Standard





Artikelnummer	Produktpalette
Fahrzeug/Aufbau:	Tieflader
Preis Netto:	45.000,00 €
MwSt:	8.550,00€
Preis Brutto:	53.550,00€
zul. Gesamtgewicht	41.000 kg
Leergewicht:	8.900 kg
Nutzlast:	32.100 kg
Achsen:	3 Achsen
Reifengröße:	235/75 R 17,5"
Federung:	Luftfederung
Leasing/Mietkauf möglich	Ja
Finanzierung möglich	Ja
Neufahrzeug	Ja





## Weitere Informationen

Stahl Schweißkonstruktion, Sattelplatte mit auswechselbarem 2" Königszapfen und 2 Königszapfenpositionen, 24 to. 2 Gang Stützwinde, Einseitenbedienung, mit geradem Unterteil, ohne Schubausgleich, Heckabstützung klappbar, 2 Unterlegkeile mit Halter, Seitenanfahrschutz Aluminium, Viertelschalenkotflügel vor und hinter Achsaggregat, 2 Staukasten Edelstahl, b=600/h=400/t=500 mm, mit polierter Tür, abschließbar, Verbreiterungen ausziehbar auf 3 000 mm, Staufach für Holzbohlen mittig der Ladefläche, Holzbohlen 70 mm für Verbreiterung auf 3000 mm Baggerstielmulde über den Hinterachsen beginnend bis zum Heck, ca. 3000 mm lang, ca. 650 mm breit und ca. 230 mm tief, Auftritt zur Sattelplattform in Fahrtrichtung links und rechts, je ein Trittloch in der Kröpfung

Zurrösen Tieflader, 2 Paar Ringzurrösen je 5to vorne auf Schwanenhals 11 Paar Zurrpilze oben und seitlich im Außenrahmen eingelassen je 10to2 x auf Schwanenhals9 x in Tiefladefläche verteilterste Zurröse 250 mm von vorn und letzte max. 250 mm von hinten, Abstand der Zurrösen nicht größer als 1100 mm

8 Paar Rungentaschen im Außenrahmen eingelassen, innen 70 x 40 mm, 3 Paar Klappzurrösen zusätzlich in Tiefladefläche eingelassen, je 10 to

SAF Trommelbremsachsen, "Achsen-/Fahrwerk laservermessen" Senkung des Reifenverschleiß und des Kraftstoffverbrauch, letzte Achse Nachlaufgelenkt, mit automatischer Rückfahrsperre über Rückfahrlicht, und zusätzlicher Sperrfunktion am Fahrzeug über Handknopf.

2-Leitungs Druckluft BremsanlageFarbige Leitungsverlegung für leichten Service.

Federspeicher-Feststellbremse, EBS, Elektronisches Bremssystem mit EBS Steckdose vorne, ohne Verbindungskabel, 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe vorne, ohne Verbindungsleitung, mit Heben & Senk Ventil + Auto-Reset-Funktion

Achslasterkennung über EBS-Canbus Signal, für Anzeige über Display im Fahrerhaus, Fahrzeug - Fahr-Stabilitätssystem, Trailer Infocenter, zur Anzeige von Fahrzeugdaten wie Achslasten (keine geeichte Waage), Kilometerleistung und Diagnose-/ Systemmeldungen.

24 Volt, Mehrkammerleuchten in LED mit Widerstand, seitlich gelbe LED Beleuchtung, Kennzeichen Beleuchtung in LED, 2 weiße Positionsleuchten vorne

2 weiß/rote Spurhalteleuchten hinten, 2 x 7-polige vertauschsichere Steckdosen vorne, ohne Verbindungskabel, LED-Arbeitsscheinwerfer seitlich beidseitig (geschaltet über Rückfahrlicht), 1 zusätzliche(r) LED-Arbeitsscheinwerfer, am Heck, geschaltet über Rückfahrlicht, 1 LED Rundumleuchte mit Halter, geschaltet über Standlicht (Leuchte abnehmbar), 2 Paar Warntafeln doppelt LED beleuchtet und ausziehbar auf 3 000 mm, abnehmbar mit Stecker

Schwanenhals mit Stahl- / Riffelblechbelag, Staukasten in Überfahrschräge zu Schwanenhals eingelassen, danach mit 70 mm Weichholzboden, im Radkästenbereich Stahl-/ Riffelblechbelag, Heckanschrägung mit 70 mm Weichholzboden, Tiefladefläche inkl. Heckanschrägung 9 200 mm Bordwände, 25 mm Alu-Hohlprofil, 400 mm hoch, vorne und seitlich auf Schwanenhals, steckbar, Rückwand 25 mm Alu-Hohlprofil, 400 mm hoch, auf Schwanenhals, steckbar

Stahl-Rampen 3 600 mm lang, 750 mm breit, geteilt über Seilzugstreckung, seitlich verschiebbar, nur in Verbindung mit hydraulischer Rampenbetätigung lieferbar, mit Holz belegt, Hydraulisch über Zugmaschinen-Nebenantrieb mit Drossel hydraulische Seitenverschiebung der Auffahrrampen, einzeln steuerbar (nur in Verbindung mit hydraulischer Rampenbetätigung), Hydraulik Anschluss mit SVK-Muffe NW 10/3, ohne Verbindungsschläuche

Zulassungsland: Deutschland, mit Dekra Abnahme und Gutachten (nach §13 EG - FGV), vorbereitet für Kennzeichenhalter zweizeilig, Konturmarkierung mit Reflexionsstreifen nach ECE R 048, seitlich weiß und hinten rot

Aufsattelhöhe ca.: 900 mm / Gesamtbreite ca.: 2550 mm / Gesamtlänge ca.: 13300 mm

Hierbei handelt es sich um Archivbilder!

## Ausstattungen

## Verkauf durch:

Fliegl Fahrzeugbau GmbH Oberpöllnitzer Straße 8 07819 Triptis Tel. +49 (0) 36482/830-100

Fax. +49 (0) 36482/830-511