

# Vorratsfahrzeug

## Fliegl SDS 350 MegaRunner



<b>Artikelnummer</b>	Produktpalette
<b>Fahrzeug/Aufbau:</b>	Pritsche/Plane
<b>Preis Netto:</b>	22.000,00 €
<b>MwSt:</b>	4.180,00 €
<b>Preis Brutto:</b>	26.180,00 €
<b>Farbe:</b>	Beige
<b>zul. Gesamtgewicht</b>	35.000 kg
<b>Leergewicht:</b>	6.665 kg
<b>Nutzlast:</b>	28.335 kg
<b>Achsen:</b>	3 Achsen
<b>Federung:</b>	Luftfederung
<b>Laderaumbreite:</b>	2.480 mm
<b>Laderaumlänge:</b>	13.650 mm
<b>Laderaumhöhe:</b>	3.000 mm
<b>Leasing/Mietkauf möglich</b>	Ja
<b>Finanzierung möglich</b>	Ja
<b>Neufahrzeug</b>	Ja



### Weitere Informationen

Außenrahmen mit "Load-Lock-Profil" zur Spannurteinhängung. Paar Zurrösen zusätzlich im Außenrahmen eingelassen, je 2,5 to, 24 to. 2 Gang Stützwinde, Einseitenbedienung, mit Schubausgleich, Auszugsleiter am Heck, Türfeststeller seitlich, Unterlegkeile mit Halter, Seitenanfahrerschutz Aluminium, Unterfahrerschutz Stahl verzinkt, Viertelschalenkotflügel vor 1.Achse und hinter jeder Achse mit Antisprayspritzlappen hinter jeder Achse, Rammschutz am Heck, Alu Leiter 2 330 mm, mit Halter seitlich, Ersatzradhalter für 1 E-Rad, 1 Ersatzrad, Kunststoff Werkzeugkasten, mit Schublade und Einlegeboden, b=650 / h=520 / t=670 mm

SAF Scheibenbremsachsen, Luftfederung, 1. Achse automatische Liftachse, inklusive Zwangsabsenkung und Anfahrhilfe, Betätigung "3x Bremsen" Achslift unterhalb der empf. Fahrhöhe

2-Leitungs Druckluft Bremsanlage, Federspeicher-Feststellbremse, 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe vorne, ohne Verbindungsleitung EBS, Elektronisches Bremssystem mit EBS Steckdose vorne, ohne Verbindungskabel, mit Heben & Senk Ventil, Fahrhöhe in Verbindung mit Liftachse, Fahrzeug - Fahr-Stabilitätssystem

Aufsattelhöhe ca. 950 mm / Gesamtbreite ca. 2550 mm / Gesamthöhe ca. 4000 mm / Gesamtlänge ca. 13850 mm

24 Volt, Mehrkammerleuchten, seitlich gelbe LED Beleuchtung, 2 weiße Positionsleuchten vorne, 2 weiß/rote Spuralteuchten hinten, 2 x 7-polige und 1 x 15-polige vertauschsichere Steckdosen vorne, ohne Verbindungskabel

Siebdruckplatten ca. 30 mm stark, Querstöße mit Omega-Einlage, auf längslaufenden Unterzügen für hohe Punktbelastbarkeit für Staplerachslast

bis max. 7100 kg

25 mm Alu-Hohlprofil, 2580 mm hoch, Rest mit Plane und Alu-Brett, Eckrungen Stahl in Volumenausführung bis oben, unten auf ca. 140 mm höhe mit Stahl Rammschutz, unten innen auf ca. 140 mm höhe mit Stahl Rammschutz

25 mm Alu-Hohlprofil, 700 mm hoch, abklappbar und abnehmbar

Paar Stahlrungen mit 4-fachen Einstecktaschen und Diagonalgurten, Paar Rungenpositionen

4 Reihen Holz Einstecklatten

Eckrungen hinten Stahl bis Unterkante Dach, Heckportaltüren, 2-flügelig mit je 2 innenliegenden Drehstangenverschlüssen

Plane mit geraden Durchzug, Plane (Aufbau) in Zollverschlußausführung, Fliegl Beschriftung auf Seitenplanen

Schiebeverdeck, Endlift hinten hochklappbar, L-Dachholm für Automobilindustrie, Innenbreite zw. den Dachholmen ca. 2 490 mm

Prüfgenehmigung nach EG 2007/46, 24/7-Service Hotline, Warntafel nach ECE - 70, TIR-Beschilderung, vorne und hinten

Reflektionsstreifen: weiß, auf denn Seitenplane unten durchgehend und oben in den Ecken (wenn sichtbare Bordwände, dann der Streifen unten, an den Bordwänden), Reflektionsstreifen: rot, am Heckportal umlaufend

Aufsattelhöhe ca.: 950 mm / Gesamtbreite ca.: 2550 mm / Gesamtlänge ca.: 13850 mm

## Ausstattungen

ABS

## Verkauf durch:

Fliegl Fahrzeugbau GmbH  
Oberpöllnitzer Straße 8  
07819 Triptis  
Tel. +49 (0) 36482/830-100  
Fax. +49 (0) 36482/830-511