

Vorratsfahrzeug

Fliegl ZTS 200



Artikelnummer	Produktpalette
Fahrzeug/Aufbau:	Tieflader
Preis Netto:	22.600,00 €
MwSt:	4.294,00 €
Preis Brutto:	26.894,00 €
zul. Gesamtgewicht	18.000 kg
Leergewicht:	5.200 kg
Nutzlast:	12.800 kg
Achsen:	2 Achsen
Reifengröße:	235/75 R 17,5"
Federung:	Luftfederung
Laderaumbreite:	2.520 mm
Laderaumlänge:	5.900 mm
Leasing/Mietkauf möglich	Ja
Finanzierung möglich	Ja
Neufahrzeug	Ja



Weitere Informationen

Stahl Schweißkonstruktion, Drehschemel mit kräftigen Kugeldrehkranz, Heckabstützung klappbar, 2 Unterlegkeile mit Halter, Seitenanfahrtschutz Aluminium, 1.Achse Halbschalenkotflügel hinten Viertelschalenkotflügel vor und hinter der Achse, 1 Kunststoff Werkzeugkasten, mit Einlegeboden, b=620/h=360/t=440 mm, Zurrösen Tieflader, 1 Paar Zurrausschnitte im Längsträger vorne auf Kröpfung eingelassen, je 10 to., 7 Paar Zurrpilze oben und seitlich im Außenrahmen eingelassen je 10 to1 x vorne auf Kröpfung 5 x im Tiefbett 1 x in Heckanschragung, 12 Paar Zurrlöcher im Außenrahmen mit je 5 to. (Spanngurteinhängung) 5 x Kröpfung, 6 x Tiefbett und 1 x in Heckanschragung, Zugeinrichtung Anhänger Drehschemel, Zuggabel mit geprüfter 40 mm Zugöse

SAF Trommelbremsachsen , "Achsen-/Fahrwerk laservermessen" Senkung des Reifenverschleiß und des Kraftstoffverbrauch, Parabelfederung mit wartungsfreier Stahl-Gummi-Lagerung

2-Leitungs Druckluft Bremsanlage, Federspeicher-Feststellbremse, 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe vorne, mit Verbindungsleitungen zum Motorwagen, ABS und ALB, mit ABS Stecker vorne, mit Verbindungskabel

24 Volt, Mehrkammerleuchten, seitlich gelbe LED Beleuchtung, 2 weiße Positionsleuchten vorne, 2 weiß/rote Spurhalteleuchten hinten, 1 Rundumleuchte mit Halter, geschaltet über Standlicht (Leuchte abnehmbar), 2 Paar Warntafeln beleuchtet und ausziehbar auf 3 000mm, 2 x 7-polige vertauschsichere Stecker vorne, mit Verbindungskabel,

Kröpfung vorne mit Stahl-/ Riffelblechbelag, Staukasten in Überfahrtschräge zur Kröpfung eingelassen, danach mit 70 mm Weichholzboden, im Radkästenbereich Stahl-/ Riffelblechbelag, Heckanschragung mit 70 mm Weichholzboden, Tiefladefläche inkl. Heckanschragung 5900 mm

Stahl-Rampen 2 800 mm lang, 750 mm breit, seitlich verschiebbar, zusätzliche Rampensicherung unten klappbar (gegen seitliches Verrutschen der Rampen, nicht in Verbindung mit seitlich hydraulischer Rampenverschiebung), mit Holz belegt, Hydraulisch über Zugmaschinen-Nebenantrieb mit Drossel, Hydraulik Anschluss mit SVK-Stecker NW 10/3, inkl. Verbindungschlauch

Zulassungsland: Deutschland, mit Dekra Abnahme und Gutachten (nach §13 EG - FGV), 24/7-Service Hotline, vorbereitet für Kennzeichenhalter zweizeilig

Konturmarkierung mit Reflexionsstreifen nach ECE R 048, seitlich weiß und hinten rot

Gesamtlänge ca. 10180 mm / Gesamtbreite ca. 2550 mm / Anhängöhe ca. 900 mm

Fahrzeugstandort:

Danson Trailer Andrée Schacht
Uetersener Weg 22
22869 Schenefeld , Bz Hamburg

Ausstattungen

ABS

Verkauf durch:

Fliegl Fahrzeugbau GmbH
Oberpöllnitzer Straße 8
07819 Triptis
Tel. +49 (0) 36482/830-100
Fax. +49 (0) 36482/830-511