

Vorratsfahrzeug

Fliegl DHKS 36 m³



Artikelnummer	Produktpalette
Fahrzeug/Aufbau:	Kipper
Preis Netto:	40.000,00 €
MwSt:	7.600,00 €
Preis Brutto:	47.600,00 €
zul. Gesamtgewicht	35.000 kg
Leergewicht:	6.220 kg
Nutzlast:	28.780 kg
Achsen:	3 Achsen
Reifengröße:	385/65 R22.5"
Federung:	Luftfederung
Laderaumbreite:	2.480 mm
Laderraumlänge:	9.300 mm
Laderraumhöhe:	1.600 mm
Ladevolumen:	36
Leasing/Mietkauf möglich	Ja
Finanzierung möglich	Ja
Neufahrzeug	Ja



Weitere Informationen

Feinkornstahl Schweißkonstruktion, Sattelplatte mit auswechselbarem 2" Königszapfen, Curved, Frontabschluß "Patentiert", 24 to. 2 Gang Stützwinde, Einseitenbedienung, mit geradem Unterteil, ohne Schubausgleich, 2 Unterlegkeile mit Halter, Seitenanfahrtschutz Aluminium, Unterfahrtschutz, klappbar, Halbschalenkotflügel, integrierter "Kotflügelhalter" Oberfläche Steine abweisend, mit Antisprayspritzlappen nur auf letzter Achse, 1 Planenstange mit Halterung, 2 Abschlepphaken am Heck

3 SAF Scheibenbremsachsen mit 430 mm Scheibendurchmesser, Achsen in Offroad Ausführung, "Achsen-/Fahrwerk laservermessen" Senkung des Reifenverschleiß und des Kraftstoffverbrauches, Luftfederung, 1. Achse automatische Liftachse, inklusive Zwangsabsenkung und Anfahrhilfe, Betätigung "3x Bremsen", "Feuerverzinkter Liftachs Mechanismus" 10 Jahre Gewährleistung gegen Durchrostung, Bremsanlage, 2-Leitungs Druckluft BremsanlageFarbige Leitungsverlegung für leichten Service.

Federspeicher-Feststellbremse, 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe vorne, ohne Verbindungsleitung

EBS, Elektronisches Bremssystem mit EBS Steckdose vorne, ohne Verbindungskabel mit Heben & Senk Ventil, Fahrzeug - Fahr-Stabilitätssystem, Automatische Kippabsenkung mit Absperrventil

24 Volt, Mehrkammerleuchten, seitlich gelbe LED Beleuchtung, 2 weiße Positionsleuchten vorne, 2 weiß/rote Spuralteuchten hinten, 2 x 7-polige vertauschsichere Steckdosen vorne, ohne Verbindungskabel, 2 zusätzliche(r) LED-Arbeitscheinwerfer, am Heck integriert eingelassen, geschaltet über Rückfahrlicht

Niederdruckzylinder max. 170 bar, mit HDK Schraubmuffe, Festteil, NW 48 mm, Betätigung hydraulisch über LKW-Nebenantrieb

Stahl-Rundmulde in "Stone Master Design" aus hochverschleißfestem HB 400/450 Stahl. Schräge Stirnwand mit aussenliegender hydraulischer Zylinderaufnahme. Innen mit Aufstieg an Stirnwand.

Seitenwände durchgehend 4 mm stark, Boden 4/5 mm stark, Verschleiß- und gewichtsoptimierte Konstruktion, "Membran" - Rückwand, Rückwand als Pendelklappe mit "Doppelgelenkscharnier", außen aufliegend mit 2-facher Hakenverriegelung. 2 Klemmschrauben mit Knebelverschlüssen seitlich unten.

Stehpodest mit Aufstieg, Anschlussblech für Luft/Elektrik und Bremse mit großen Freiraum für bestmögliche Bedienbarkeit.

Rollplane einseitig zum Ablegen in FR-rechts, mit Zentralverriegelung in FR-links

Zulassungsland: Deutschland, Prüfgenehmigung nach EG 2007/46, Aufbaufestigkeit nach EN 12642, 24/7-Service Hotline, vorbereitet für Kennzeichenhalter einzeilig, Konturmarkierung mit Reflexionsstreifen nach ECE R 048, seitlich weiß und hinten rot

Gesamtlänge ca. 10300 mm / Gesamtbreite ca. 2550 mm / Aufsattelhöhe ca. 1200 mm

Hierbei handelt es sich um Archivbilder!

Ausstattungen

ABS

Verkauf durch:

Fliegl Fahrzeugbau GmbH
Oberpöllnitzer Straße 8
07819 Triptis
Tel. +49 (0) 36482/830-100
Fax. +49 (0) 36482/830-511