

Vorratsfahrzeug

Fliegl SDS 380 Vario V3



Artikelnummer	Produktpalette
Fahrzeug/Aufbau:	Wechselfahrgestellt
Preis Netto:	30.500,00 €
MwSt:	5.795,00 €
Preis Brutto:	36.295,00 €
zul. Gesamtgewicht	38.000 kg
Leergewicht:	4.900 kg
Nutzlast:	33.100 kg
Achsen:	3 Achsen
Reifengröße:	385/55 R22.5"
Federung:	Luftfederung
Leasing/Mietkauf möglich	Ja
Neufahrzeug	Ja



Weitere Informationen

Feinkornstahl Schweißkonstruktion, Sattelplatte mit auswechselbarem 2" Königszapfen und 2 Königszapfenpositionen, Gesamtlänge ca.: 9600 / 13990 mm, Gesamtbreite max.: 2550 mm, Aufsattelhöhe ca.: 1120 mm

Container-Aufnahmen:

Heckausschub eingefahren: 1 x 20 Fuß oder 1 x 30 Fuß Heckbündig, Mittelteleskop 1. Stufe, Heckausschub ausgefahren 1. Stufe: 2 x 20 Fuß oder 1 x 40 Fuß mit und ohne Goosenecktunnel, Mittelteleskop 2. Stufe, Heckausschub ausgefahren 2. Stufe, 1 x 45 Fuß mit Goosenecktunnel und überladen nach hinten, Mittelteleskop 2. Stufe, Frontausschub ausgefahren 1. Stufe, Heckausschub ausgefahren 2. Stufe 1 x 45 Fuß mit langem Goosenecktunnel und angeschrägten Ecken

2 Containereinweiser, inkl. Anschlußblech für Elektrik, Luft und Brems-Anschlüsse

Steckadapter für Frontverriegelung, zur Arretierung der Container

Frontausschub auf Rollen gelagert, manuell ausziehbar (für 45" Container mit langen Tunnel), Heckausschub auf Rollen gelagert, mit Handkurbel

24 to. 2 Gang Stützwinde, Einseitenbedienung, mit geradem Unterteil,, 2 Unterlegkeile mit Halter, Seitenanfahrschutz Aluminium, Unterfahrschutz Stahl verzinkt, Unterfahrschutz ausziehbar für 45 Fuß Container, Halbschalenkotflügel, mit Antisprayspritzlappen nach EG, Rammschutz am Heck

SAF Scheibenbremsachsen mit 430 mm Scheibendurchmesser, "Achsen-/Fahrwerk laservermessen" Senkung des Reifenverschleiß und des Kraftstoffverbrauch, Achsabstand versetzt 1410/1310 mm bis 44to Zuggesamtgewicht , Luftfederung

1. Achse automatische Liftachse, inklusive Zwangsabsenkung und Anfahrhilfe, Betätigung "3x Bremsen"

2-Leitungs Druckluft Bremsanlage, Farbige Leitungsverlegung für leichten Service, Federspeicher-Feststellbremse, Tele Control, Achsentlastung zur einfachen Teleskopierung, 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe vorne, ohne Verbindungsleitung, EBS, Elektronisches Bremssystem mit EBS Steckdose vorne, mit Heben & Senk Ventil, Fahrzeug - Fahr-Stabilitätssystem, Achslasterkennung über EBS-Canbus Signal, für Anzeige über Display im Fahrerhaus, LKW muß entsprechend vorgerichtet sein

24 Volt, 4 x 3 Kammerleuchten + 1 runder Rückfahrscheinwerfer und + 1 runde Nebelschlußleuchte, seitlich gelbe LED Beleuchtung, 2 weiße Positionsleuchten vorne, 2 weiß/rote Spurhalteleuchten hinten
2 x 7-polige vertauschsichere Steckdosen vorne,

Zulassungsland Deutschland, Prüfgenehmigung nach EG 2007/46, 24/7-Service Hotline, vorbereitet für Kennzeichenhalter einzeilig, Warntafel nach ECE - 70, Konturmarkierung mit Reflexionsstreifen nach ECE R 048, seitlich weiß und hinten rot

Rahmen RAL 3002 karminrot , Front-/Heckausschub Feuerverzinkt, Stützfüße Schwarz beschichtet

Ausstattungen

Verkauf durch:

Fliegl Fahrzeugbau GmbH
Oberpöllnitzer Straße 8
07819 Triptis
Tel. +49 (0) 36482/830-100
Fax. +49 (0) 36482/830-511