

# Vorratsfahrzeug

## Fliegl SVS 570 Tele



|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>Artikelnummer</b>            | Produktpalette   |
| <b>Fahrzeug/Aufbau:</b>         | Tieflader        |
| <b>Preis Netto:</b>             | 67.900,00 €      |
| <b>MwSt:</b>                    | 12.901,00 €      |
| <b>Preis Brutto:</b>            | 80.801,00 €      |
| <b>zul. Gesamtgewicht</b>       | 57.000 kg        |
| <b>Leergewicht:</b>             | 12.800 kg        |
| <b>Nutzlast:</b>                | 44.200 kg        |
| <b>Achsen:</b>                  | 4 Achsen         |
| <b>Reifengröße:</b>             | 235 / 75 R 17,5" |
| <b>Federung:</b>                | Luftfederung     |
| <b>Laderaumbreite:</b>          | 2.520 mm         |
| <b>Leasing/Mietkauf möglich</b> | Ja               |
| <b>Finanzierung möglich</b>     | Ja               |
| <b>Neufahrzeug</b>              | Ja               |



### Weitere Informationen

Stahl Schweißkonstruktion, Sattelplatte mit auswechselbarem 2" Königszapfen und 2 Königszapfenpositionen  
 Länge Teleskopierung ca.: 6000 mm, Gesamtlänge eingezogen ca.: 13000 mm, Gesamtlänge ausgezogen ca.: 19000 mm, Länge Tiefladeplattform inkl. Heckanschrägung ca.: 8900 + 6000 mm

Heckabstützung klappbar, 2 Unterlegkeile mit Halter, Seitenanfahrtschutz Aluminium, 1 Kunststoff Werkzeugkasten, mit Einlegeboden, b=620/h=360/t=440 mm

Verbreiterungen ausziehbar auf 3 000 mm, Staufach für Holzbohlen auf Schwanenhals, vorne Quer Holzbohlen 70 mm für Verbreiterung auf 3000 mm

Zentralrohrrahmen in sauber geschweissten, ineinanderlaufenden Teleskoprahmenteilern, ausziehbar um max. 6 000 mm und ca. alle 1 000 mm , Arretierung mit mechanischer Bolzenverriegelung

2 Paar Ringzurrösen je 5to vorne auf Schwanenhals 11 Paar Zurrpilze oben und seitlich im Außenrahmen eingelassen je 10to, 2 x auf Schwanenhals, 9 x in Tiefladefläche verteilterste Zurröse 250 mm von vorn und letzte max. 250 mm von hinten, Abstand der Zurrösen nicht größer als 1100 mm

8 Paar Rungentaschen im Außenrahmen eingelassen, innen 70 x 40 mm, 3 Paar Klappzurrösen zusätzlich in Tiefladefläche eingelassen, je 10 to1x Anfang Tiefbett, 1x vor 1. Achse und 1x hinter der 3. Achse  
 Achsen+Federung

SAF Trommelbremsachsen , "Achsen-/Fahrwerk laservermessen" Senkung des Reifenverschleiß und des Kraftstoffverbrauch  
 letzten 2 Achsen Nachlaufgelenkt, mit automatischer Rückfahrsperrung über Rückfahrlicht und manueller Sperrfunktion über Handknopf am Fahrzeug, Luftfederung mit Heben & Senk Ventil

2-Leitungs Druckluft Bremsanlage, Federspeicher-Feststellbremse, Fahrzeug - Fahr-Stabilitätssystem, Achslasterkennung über EBS-Canbus Signal, für Anzeige über Display im Fahrerhaus, LKW muß entsprechend vorgerichtet sein, 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe vorne, EBS,

Elektronisches Bremssystem mit EBS Steckdose vorne, ohne Verbindungskabel

24 Volt, Mehrkammerleuchten, seitlich gelbe LED Beleuchtung, 2 weiße Positionsleuchten vorne, 2 weiß/rote Spurhalteleuchten hinten, 1 LED Rundumleuchte mit Halter, geschaltet über Standlicht, 2 Paar Warntafeln doppelt LED beleuchtet und ausziehbar auf 3 000mm , 2 x 7-polige vertauschsichere Steckdosen vorne, ohne Verbindungskabel

Schwanenhals mit Stahl- / Riffelblechbelag, Staukasten in Überfahrtschräge zu Schwanenhals eingelassen  
danach mit 70 mm Weichholzboden, im Radkästenbereich Stahl-/ Riffelblechbelag, Heckanschrägung mit 70 mm Weichholzboden

Stahl-Rampen 2 800 mm lang, 750 mm breit, seitlich verschiebbar, mit Holz belegt, Hydraulisch über Zugmaschinen-Nebenantrieb mit Drossel, Hydraulik Anschluss mit SVK-Muffe NW 10/3

Zulassungsland: Deutschland, mit Dekra Abnahme und Gutachten (nach §13 EG - FGV), vorbereitet für Kennzeichenhalter einzeilig, Konturmarkierung mit Reflexionsstreifen nach ECE R 048, seitlich weiß und hinten rot

Rahmen RAL 3002 Karminrot, Stützfüße Schwarz beschichtet, Bordwand Alu eloxiert, Auffahrrampen Feuerverzinkt

## Ausstattungen

## Verkauf durch:

Fliegl Fahrzeugbau GmbH  
Oberpöllnitzer Straße 8  
07819 Triptis  
Tel. +49 (0) 36482/830-100  
Fax. +49 (0) 36482/830-511