

Vorratsfahrzeug

Fliegl DPS 240 Z-70



| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Artikelnummer | Produktpalette |
| Fahrzeug/Aufbau: | Wechselfahrgestellt |
| Preis Netto: | 31.500,00 € |
| MwSt: | 5.985,00 € |
| Preis Brutto: | 37.485,00 € |
| zul. Gesamtgewicht | 24.000 kg |
| Leergewicht: | 5.160 kg |
| Nutzlast: | 18.840 kg |
| Achsen: | 3 Achsen |
| Reifengröße: | 235 / 75 R 17,5" |
| Federung: | Luftfederung |
| Laderaumbreite: | 2.480 mm |
| Laderaumlänge: | 7.000 mm |
| Leasing/Mietkauf möglich | Ja |
| Finanzierung möglich | Ja |
| Neufahrzeug | Ja |



Weitere Informationen

Feinkornstahl Schweißkonstruktion

Gesamtlänge ca.: 9325 mm, Gesamtbreite max.: 2550 mm, Plattformlänge inkl. Heckanschragung ca.: 7000 mm

Containerverriegelung:- 2 Paar Verriegelungshaken im Boden eingelassen- pneumatische Betätigung

Längsführungsschienen seitlich versetzbar und abnehmbar, Schienen ca. 115 mm hoch

Drehschemel mit kräftigen Kugeldrehkranz, 8 Paar Zurrpilze oben und seitlich im Außenrahmen eingelassen je 5 to, 7 Paar Rungentaschen im Außenrahmen eingelassen, innen 70 x 40 mm

Unterlegkeile mit Halter, Seitenanfahrtschutz Aluminium, Unterfahrtschutz Stahl, Viertelschalenkotflügel, 1 Ersatzradhalter für 1 E-Rad, mit Radbefestigungssatz, 1 Ersatzrad, Fabrikat gleich wie Grundbereifung, Stahl-Felge, 1 Kunststoff Werkzeugkasten, mit Schublade und Einlegeboden,

Zuggabel mit geprüfter 40 mm Zugöse

SAF Trommelbremsachsen , "Achsen-/Fahrwerk laservermessen" Senkung des Reifenverschleiß und des Kraftstoffverbrauch, Luftfederung mit Heben & Senk Ventil

Reifen 235 / 75 R 17,5", Stahlfelgen in Zwillinganordnung, Werkssilber

2-Leitungs Druckluft Bremsanlage, Federspeicher-Feststellbremse, Fahrzeug - Fahr-Stabilitätssystem, Duomatic Anschluß vorne, mit Verbindungsleitung zum Motorwagen, EBS, Elektronisches Bremssystem mit EBS Stecker vorne, mit Verbindungskabel

24 Volt, Mehrkammerleuchten, seitlich gelbe LED Beleuchtung, 2 weiße Positionsleuchten vorne, 2 weiß/rote Spurhalteleuchten hinten, 1 x 15-poliger Stecker vorne, mit Verbindungskabel,

Stahlboden Rollenvertiefung für Container vorne im Boden eingelassen für Abrollcontainer von 5 000 - 7000 mm länge

abschließbarer Stauraum für Auffahrampen unterhalb der LadeflächeKlappe in verstärkter Ausführung zum Überfahren, 1 Paar Alu-Rampen ca. 3 000 mm lang, 450 mm breit, Tragkraft pro Paar 14 000 kg (nicht für Fahrzeuge mit Stahlketten/-Reifen geeignet, Einhängeleiste für Rampen am Heck)

Zulassungsland: Deutschland, mit Dekra Abnahme und Gutachten (nach §13 EG - FGV), vorbereitet für Kennzeichenhalter einzeilig, Konturmarkierung mit Reflexionsstreifen nach ECE R 048, seitlich weiß und hinten rot

Rahmen Feuerverzinkt inkl. Passivierung, Zuggabel schwarz

Ausstattungen

Verkauf durch:

Fliegl Fahrzeugbau GmbH
Oberpöllnitzer Straße 8
07819 Triptis
Tel. +49 (0) 36482/830-100
Fax. +49 (0) 36482/830-511