

Vorratsfahrzeug

Fliegl DHKA 390 50m³

Revolution



Artikelnummer	Produktpalette
Fahrzeug/Aufbau:	Kipper
Preis Netto:	54.500,00 €
MwSt:	10.355,00 €
Preis Brutto:	64.855,00 €
zul. Gesamtgewicht	35.000 kg
Leergewicht:	4.900 kg
Nutzlast:	30.100 kg
Achsen:	3 Achsen
Reifengröße:	385/65 R22.5"
Federung:	Luftfederung
Laderaumhöhe:	2.150 mm
Ladevolumen:	50
Leasing/Mietkauf möglich	Ja
Finanzierung möglich	Ja
Neufahrzeug	Ja



Weitere Informationen

Feinkornstahl Schweißkonstruktion, in Leichtbauweise, Sattelplatte mit auswechselbarem 2" Königszapfen
Curved Frontabschluß

24 to. 2 Gang Stützwinde, Einseitenbedienung, mit geradem Unterteil

2 Unterlegkeile mit Halter, Seitenanfahrschutz Aluminium, Unterfahrschutz, Klappbar, Halbschalenkotflügel
integrierter "Kotflügelhalter" Oberfläche Steine abweisend, mit Antisprayspritzlappen auf letzter Achse, 1 Planenstange mit Halterung, 2
Abschlepphaken am Heck

SAF Scheibenbremsachsen , Achsen in Offroad Ausführung, "Achsen-/Fahrwerk laservermessen" Senkung des Reifenverschleiß und des
Kraftstoffverbrauch, Luftfederung , 1. Achse automatische Liftachse, inklusive Zwangsabsenkung und Anfahrhilfe, Betätigung "3x Bremsen",
Feuerverzinkter Liftachs Mechanismus

2-Leitungs Druckluft Bremsanlage, Federspeicher-Feststellbremse, 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe vorne, EBS, Elektronisches Bremssystem
mit EBS Steckdose vorne, mit Heben & Senk Ventil ,Fahrzeug - Fahr-Stabilitätssystem, Automatische Kippabsenkung mit Absperrventil,
Achslasterkennung über EBS-Canbus Signal, für Anzeige über Display im Fahrerhaus, LKW muß entsprechend vorgerichtet sein

Reifen 385/65 R22.5" Fabrikat Fulda, Alu-Felge poliert, Fabrikat nach Wahl des Herstellers

24 Volt, Mehrkammerleuchten, seitlich gelbe LED Beleuchtung, 2 weiße Positionsleuchten vorne, 2 weiß/rote Spurhalteleuchten hinten, 2 x 7-polige vertauschsichere Steckdosen vorne

Niederdruckzylinder max. 170 bar, mit HDK Schraubmuffe, Festteil, NW 48 mm, Fabrikat Hyva
Betätigung hydraulisch über LKW-Nebenantrieb, Hydraulik Anschluss mit Schlauch und HDK-Schraubstecker NW = 48 mm mit Rändelmutter

Aluminium-Kastenmulde aus hochwertigem, abriebfestem Material. Schräge Stirnwand, mit außenliegender Zylinderaufnahme, Seitenwände aus 30 mm Hohlkammerprofilen, sauber verschweißt, mit schüttgutabweisenden Oberholprofil, Innen mit Aufstieg an Stirnwand, Schaufel- und Besenhalter, Greenline - konische und aerodynamische Muldenform, "Membran" - Rückwand

Rückwand pendelnd gelagert mit "Doppelgelenkscharnier", mit einem Kornschieber mittig
Boden durchgehend 5 mm, Stehpodest mit Aufstieg, Anschlussblech für Luft/Elektrik und Bremse mit großen Freiraum für bestmögliche Bedienbarkeit

Zulassungsland Deutschland, mit Dekra Abnahme und Gutachten (nach §13 EG - FGV), Aufbaufestigkeit nach EN 12642, vorbereitet für Kennzeichenhalter einzeilig, Konturmarkierung mit Reflexionsstreifen nach ECE R 048, seitlich weiß und hinten rot

Rahmen Novagrau, Stützfüße Schwarz beschichtet, Mulde RAL 9010 Reinweiß, mit Beschriftung Revolution, Rollplane Gelbgrün

Gesamtlänge ca.: 10300 mm, Gesamtbreite max.: 2550 mm, Innenlänge unten ca.: 9200 mm, Innenlänge oben ca.: 9960 mm, Innenbreite vorn ca.: 2420 mm, Innenbreite hinten ca.: 2470 mm

Ausstattungen

Verkauf durch:

Fliegl Fahrzeugbau GmbH
Oberpöllnitzer Straße 8
07819 Triptis
Tel. +49 (0) 36482/830-100
Fax. +49 (0) 36482/830-511