

Vorratsfahrzeug

Fliegl DHKS 390 50m³ mit Coilmulde



Artikelnummer	Produktpalette
Fahrzeug/Aufbau:	Kipper
Preis Netto:	51.900,00 €
MwSt:	9.861,00 €
Preis Brutto:	61.761,00 €
zul. Gesamtgewicht	35.000 kg
Achsen:	3 Achsen
Reifengröße:	385/65 R22.5"
Federung:	Luftfederung
Laderaumhöhe:	1.950 mm
Ladevolumen:	50
Leasing/Mietkauf möglich	Ja
Finanzierung möglich	Ja
Neufahrzeug	Ja



Weitere Informationen

Feinkornstahl Schweißkonstruktion, in Leichtbauweise, mit leichter Kröpfung, Sattelpatte mit auswechselbarem 2" Königszapfen

24 to. 2 Gang Stützwinde, Einseitenbedienung, mit geradem Unterteil

2 Unterlegkeile mit Halter, Seitenanfahrtschutz Aluminium, Unterfahrtschutz, Klappbar, Halbschalenkotflügel mit Antisprayspritzlappen nur auf letzter Achse, Ersatzradhalter für 1 E-Rad, mit Radbefestigungssatz Planenstange mit Halterung, Alu Leiter ca. 3 550 mm, mit Halter seitlich, Abschlepphaken am Heck

SAF Scheibenbremsachsen mit 430 mm Scheibendurchmesser, "Achsen-/Fahrwerk laservermessen" Senkung des Reifenverschleiß und des Kraftstoffverbrauch, Luftfederung

1. Achse automatische Liftachse, inklusive Zwangsabsenkung und Anfahrhilfe, Betätigung "3x Bremsen"

2-Leitungs Druckluft Bremsanlage, Federspeicher-Feststellbremse, 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe vorne, EBS, Elektronisches Bremssystem mit EBS Steckdose vorne, ohne Verbindungskabel, mit Heben & Senk Ventil, Fahrzeug - Fahr-Stabilitätssystem, Automatische Kippabsenkung mit Absperrventil

Achslasterkennung über EBS-Canbus Signal, für Anzeige über Display im Fahrerhaus, LKW muß entsprechend vorgerichtet sein

Reifen 385/65 R22.5" , Werkssilber , Stahlfelgen, Athos

24 Volt, Mehrkammerleuchten, seitlich gelbe LED Beleuchtung, 2 weiÙe Positionsleuchten vorne, 2 weiÙ/rote Spurhalteleuchten hinten, 2 x 7-polige vertauschsichere Steckdosen vorne, 2 zusätzzliche LED-Arbeitsscheinwerfer, am Heck, geschaltet über Rückfahrlicht

Niederdruckzylinder max. 170 bar, mit HDK Schraubmuffe, Festteil, NW 48 mm, Betätigung hydraulisch über LKW-Nebenantrieb, Hydraulik Anschluss mit Schlauch und HDK-Schraubstecker NW = 48 mm mit Rändelmutter

Stahl-Kantmulde aus hochverschleißfestem HB 400 Stahl, Schräge Stirnwand mit aussenliegender hydraulischer Zylinderaufnahme, Klappbares Alu-Schutzblech in FR rechts für Rollplane, Schaufel- und Besenhalter

Seitenwände durchgehend 4 mm stark, Boden durchgehend 5 mm stark

5 Paar Zurrösen aus Rundstahl, mit verstärkter schräger Halterung angeschweiÙt, 3 Paar Aufnahmen für Coilstützen an Seitenwänden, 5 Stück Coilstützen Stahl (ca. 31,5 kg pro Stück) Teleskopierbar über gesamte Breite, Halterungen für Coilstützen innen an Stirnwand, "Membran" - Rückwand

Heckwand mit 2 flüglicher Türteilung 1/2 zu 1/2, mit 1 Schieber im rechten Flügel. Mit außen aufliegenden Drehstangenverschluß und mechanischer Verriegelung unten, Stehpodest mit Aufstieg , Rollplane einseitig zum Ablegen in FR-rechts, mit Zentralverriegelung in FR-links

Zulassungsland Deutschland, Prüfgenehmigung nach EG 2007/46, Aufbaufestigkeit nach EN 12642, vorbereitet für Kennzeichenhalter einzeilig, Warntafel nach ECE - 70, Konturmarkierung mit Reflexionsstreifen nach ECE R 048, seitlich weiÙ und hinten rot

Rahmen Novagrau, Mulde RAL 3002 karminrot, Rollplane lichtgrau

Gesamtlänge ca.: 11200 mm, Gesamtbreite max.: 2550 mm, Innenlänge unten ca.: 9930 mm, Innenlänge oben ca.: 10500 mm, Innenbreite ca.: 2330 mm

Ausstattungen

Verkauf durch:

Fliegl Fahrzeugbau GmbH
Oberpöllnitzer Straße 8
07819 Triptis
Tel. +49 (0) 36482/830-100
Fax. +49 (0) 36482/830-511