

Vorratsfahrzeug

Fliegl SDS 390

Jumbosattelaufleger



Artikelnummer	Produktpalette
Fahrzeug/Aufbau:	Pritsche offen
Preis Netto:	51.900,00 €
MwSt:	9.861,00 €
Preis Brutto:	61.761,00 €
zul. Gesamtgewicht	35.000 kg
Leergewicht:	7.180 kg
Nutzlast:	27.820 kg
Achsen:	3 Achsen
Reifengröße:	235 / 75 R 17,5"
Federung:	Luftfederung
Laderaumbreite:	2.480 mm
Laderaumlänge:	9.600 mm
Leasing/Mietkauf möglich	Ja
Finanzierung möglich	Ja
Neufahrzeug	Ja



Weitere Informationen

Feinkornstahl Schweißkonstruktion in verstärkter Ausführung + Tieflader Außenrahmenprofil + Abstützung zu Hauptrahmen

Gesamtlänge ca.: 13650 mm, Gesamtbreite max.: 2550mm, Gesamthöhe ca.: 2088 mm

Ecken vorn 45° angeschrägt, Sattelplatte mit auswechselbarem 2" Königszapfen, Überfahrbar und belastbar mit Bau-/Landmaschinen bis max. 24000 kg GG und das bis zu einer max. Baumaschinenbreite von 2480 mm

Einhängeleiste für Alu Rampen am Heck

10 Paar Zurrpilze oben und seitlich im Außenrahmen eingelassen je 10 to, 2 x auf Schwanenhals, 8 x in Tiefladefläche, 10 Paar Zurrösen im Außenrahmen eingelassen, je 5 to2 x auf Schwanenhals und 8 x im Tiefbett, 24 to. 2 Gang Stützwinde, Einseitenbedienung, mit geradem Unterteil, Freies Stützfußeckmaß bzw. freier Durchschwenkradius nach hinten ca. 1920 mm, Heckabstützung klappbar

2 Unterlegkeile mit Halter, Seitenanfahrerschutz Aluminium, Unterfahrerschutz Stahl, Viertelschalenkotflügel vor und hinter Achsaggregat, 1 x steckbarer Ausgleichs-Bock auf Tiefladefläche 3-Teilig, für höhenausgleich Schwanenhals, in 2 Positionen steckbar, mit Parkposition an Kröpfung, Belastbar mit 14 to.

1 Ersatzradhalter für 1 E-Rad, mit Radbefestigungssatz, 2 Kunststoff Werkzeugkasten, b=620/h=360/t=440 mm, 1 Staufach für Einsteckungen offen, innen an Stirnwand

2 Paar Rungentaschen im Außenrahmen auf Schwanenhals eingelassen, 70 x 40 mm Innenmaß, 6 Paar Rungentaschen im Außenrahmen im Tiefbett eingelassen, 70 x 40 mm Innenmaß, 3 Stück Verzurr-/ Rungenleisten Quer im Boden eingelassen über gesamte Breite bis zum Außenrahmen, Mit 20 mm Rundstahlleisten, oben und unten, Abstand von oben zu unten ca. 60 mm, Unten mit Winkelblech als Abschluß, zur Hälfte nach unten offen. Zum Verzurren und Stecken von Rungen 80 x 80 mm

6 Stück Steckungen B=80/ T=50/ L=1200 mm, Feuerverzinkt

4 Stück Steckungen B=80/ T=80/ L=1200 mm, Feuerverzinkt

SAF Trommelbremsachsen , "Achsen-/Fahrwerk laservermessen" Senkung des Reifenverschleiß und des Kraftstoffverbrauch, letzte Achse Nachlaufgelenkt, mit automatischer Rückfahrsperr über Rückfahrlicht, und zusätzlicher Sperrfunktion am Fahrzeug über Handknopf

1 Achsabstand versetzt 1360/1810 mm, Luftfederung mit Heben & Senk Ventil

Reifen Fulda 235 / 75 R 17,5" Stahlfelgen in Zwillingsanordnung, Werkssilber

2-Leitungs Druckluft Bremsanlage, Federspeicher-Feststellbremse, Achslasterkennung über EBS-Canbus Signal, für Anzeige über Display im Fahrerhaus,

2 vertauschsichere Kupplungsköpfe vorne, EBS, Elektronisches Bremssystem mit EBS Steckdose vorne,

24 Volt, Mehrkammerleuchten, seitlich gelbe LED Beleuchtung, 2 weiße Positionsluchten vorne, 2 weiß/rote Spurhalteleuchten hinten, 2 x 7-polige vertauschsichere Steckdosen vorne, ohne Verbindungskabel, LED-Arbeitsscheinwerfer seitlich 1 x in FR-links und 1 x in FR-rechts , 2 zusätzliche(r) LED-Arbeitsscheinwerfer, am Heck, geschaltet über Rückfahrlicht, LED Rundumleuchte geschaltet über Standlicht , 2 Paar Warntafeln doppelt LED beleuchtet und ausziehbar auf 3 500 mm, 1 zusätzliche 7-polige Steckdose (nach ISO 1724)

Schwanenhals mit Stahl-/ Riffelblechbelag, im Tiefbett mit Holzboden ca. 70 mm stark, für hohe Punktbelastbarkeit, im Radbereich Stahl/Riffelblechbelag

Zulassungsland: Deutschland, mit Dekra Abnahme und Gutachten (nach §13 EG - FGV), vorbereitet für Kennzeichenhalter einzeilig, Konturmarkierung mit Reflexionsstreifen nach ECE R 048, seitlich weiß und hinten rot

Rahmen Feuerverzinkt inkl. Passivierung, Stützfüße Schwarz beschichtet, Stirnwand Alu, Bordwand Alu eloxiert

Ausstattungen

Verkauf durch:

Fliegl Fahrzeugbau GmbH
Oberpöllnitzer Straße 8
07819 Triptis
Tel. +49 (0) 36482/830-100
Fax. +49 (0) 36482/830-511