


Gebrauchtfahrzeug

Hangler SDS 450 Baustoffsattel



Artikelnummer	VAHXXX3SBKPRS0028
Fahrzeug/Aufbau:	Pritsche offen
Preis Netto:	27.000,00 €
MwSt:	5.130,00 €
Preis Brutto:	32.130,00 €
Erstzulassung:	11/2019
zul. Gesamtgewicht	35.000 kg
Leergewicht:	7.280 kg
Nutzlast:	27.720 kg
Achsen:	3 Achsen
Reifengröße:	385/65 R22,5"
Federung:	Luftfederung
Laderaumbreite:	2.480 mm
Laderraumlänge:	12.900 mm



Weitere Informationen

Standort der Fahrzeuge: D - 07819 Triptis

3 FAHRZEUGE VORHANDEN! - 3 FAHRZEUGE VORHANDEN! - 3 FAHRZEUGE VORHANDEN! - 3 FAHRZEUGE VORHANDEN! -

Feinkornstahl Schweißkonstruktion in verstärkter Ausführung, Sattelplatte mit auswechselbarem 2" Königszapfen, Rahmen mit engen Querträgerabständen und verstärktem Aussenrahmen. Rohbauabnahme, 10 Paar Zurrösen im Außenrahmen eingelassen, je 5 to, 24 to. 2 Gang Stützwinde, Einseitenbedienung, mit halbrunden Unterteil und gerader Anschlußplatte, mit Schubaussgleich, Seitenanfahrtschutz Aluminium, Unterfahrtschutz, Kotflügel nach EG mit Antisprayspritzlappen nach EG, Rammenschutz am Heck, Staufach für Bordwände/Rungen unterhalb der Ladefläche offen, Staukasten Edelstahl, 1 Abschlepphaken am Heck, 5 Paar Rungentaschen im Außenrahmen eingelassen, 70 x 40 mm Innenmaß, Steckrungen B=80/ T=50/ L=1200 mm, Feuerverzinkt, Rungentaschen am Längsträger im Boden eingelassen, 83 x 83 mm Innenmaß, 4 Stück Verzurr-/ Rungenleisten Quer im Boden eingelassen über gesamte Breite bis zum Außenrahmen, mit 20 mm Rundstahlleisten, oben und

unten, Abstand von oben zu unten ca. 60 mm, 10 Stück Rungentaschen vorne Quer nach Frontquerträger als Parkposition für 10 Stück Steckungen 80 x 80 mm, Staplerrammschutz aus Stahl am Außenrahmen und hinten, Ablagefach hinten bei Abschlußblech mit Klappe, Containerverriegelung, 4 Paar Verriegelungs-Ausschnitte im Boden eingelassen für 2 x 20 Fuß oder 1 x 40 Fuß Container, 4 Paar Container-Verriegelungs-Adapter, zusätzliche Verriegelung für 1x 20" mittig für 25 to. Gesamtgewicht (nicht für Tankcontainer). Alu Leiter ca. 3 550 mm mit Halter seitlich

SAF- Trommelbremsachsen, je 10to Achslast techn.(Hinweis! in Deutschland für 10to Achslastgenehmigung Nachlaufachse erforderlich, Länderspezifische Zulassungsbestimmungen beachten), Luftfederung, letzte Achse Nachlaufgelenkt, mit automatischer Rückfahrsperr über Rückfahrlicht, und zusätzlicher Sperrfunktion am Fahrzeug über Handknopf

2-Leitungs Druckluft Bremsanlage, Federspeicher-Feststellbremse, 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe vorne, EBS Fabrikat Wabco, Elektronisches Bremssystem mit EBS Steckdose vorne, mit Heben & Senk Ventil, Fahrzeug - Fahr-Stabilitätssystem

24 Volt, Mehrkammerleuchten, seitlich gelbe LED Beleuchtung, 2 weiße Positionsleuchten vorne, 2 weiß/rote Spurhalteleuchten hinten, 1 x 15-polige Steckdose vorne, 2 Paar Warntafeln doppelt LED beleuchtet und ausziehbar auf 3 500 mm, abnehmbar mit Stecker, zusätzliche 7-polige Steckdose (nach ISO 1724) im Unterfahrschutz hinten

Stück LED Blitzlicht(er) hinten, geschaltet über Schalter im LKW, zusätzliche LED-Arbeitsscheinwerfer am Heck geschaltet über Rückfahrlicht

Holzboden längsverlegt

Stirnwand: 25 mm Alu Hohlprofil, 700 mm hoch, Eckrungen Stahl in Volumenausführung, "Crash-Blocker", unten innen auf ca. 140 mm höhe mit Stahl Rammschutz, Mit Aufnahme/Ablagehalterung für Spannketten

Bordwände: 25 mm Alu-Hohlprofil, 400 mm hoch, abklappbar und abnehmbar

Mittelrungen: 3 Paar Klappungen in Bordwandhöhe, abklappbar und abnehmbar

Eckrungen hinten: 1 Paar Klappungen, in Bordwandhöhe, abklappbar und abnehmbar, 25 mm Alu-Hohlprofil, 400 mm hoch, abklappbar und abnehmbar

Zulassungsland: Österreich, Einzelabnahme für Österreich, vorbereitet für Kennzeichenhalter einzeilig, Konturmarkierung mit Reflexionsstreifen nach ECE R 048, seitlich weiß und hinten rot, Warntafel nach ECE - 70

Aufsattelhöhe ca.: 1250 mm / Gesamtbreite max.: 2550 mm / Gesamtlänge ca.: 13200 mm / Gesamthöhe ca.: 2215 mm

3 FAHRZEUGE VORHANDEN! - 3 FAHRZEUGE VORHANDEN! - 3 FAHRZEUGE VORHANDEN! - 3 FAHRZEUGE VORHANDEN! -

Ausstattungen

ABS

Verkauf durch:

Hangler Fahrzeugbau Gesellschaft m.b.H.
Pramet 20
4925 Pramet
Tel. 0043 7754/8444-0
Fax. 0043 7754/8444-19