

Gebrauchtfahrzeug

Fliegl DHKA 25m³



Artikelnummer	WFDL33902026111
Fahrzeug/Aufbau:	Kipper
Preis Netto:	23.000,00 €
MwSt:	4.370,00 €
Preis Brutto:	27.370,00 €
Erstzulassung:	09/2019
zul. Gesamtgewicht	35.000 kg
Leergewicht:	4.150 kg
Nutzlast:	30.850 kg
Achsen:	3 Achsen
Reifengröße:	385/65 R22,5"
Federung:	Luftfederung
Laderaumbreite:	2.470 mm
Laderraumlänge:	7.200 mm



Weitere Informationen

Feinkornstahl Schweißkonstruktion, in Leichtbauweise, Sattelplatte mit auswechselbarem 2" Königszapfen, Curved Frontabschluß, Teleskopstütze mittig (Absatteln mit Beladung nicht möglich, im abgesattelten Zustand muss das Fahrzeug schräg nach hinten stehen!), Unterlegkeile mit Halter, Unterfahrschutz, klappbar, Halbschalenkotflügel integrierter "Kotflügelhalter" Oberfläche Steine abweisend, mit Antisprayspritzlappen nur auf letzter Achse, Alu Leiter ca. 3 550 mm, mit Halter seitlich, Abschlepphaken am Heck

SAF Scheibenbremsachsen, "Achsen-/Fahrwerk laservermessen" Senkung des Reifenverschleiß und des Kraftstoffverbrauch, Achsen in Offroad Ausführung, Luftfederung, 1. Achse automatische Liftachse, zusätzlich elektr. vom LKW bedienbar, mit Anfahrhilfe, ohne LKW Installation (Anfahrhilfe ist funktionsfähig bis zu einer Achslastüberschreitung von 30% und bis zu einer Geschwindigkeit von max. 25 km/h) "Feuerverzinkter Liftachs Mechanismus" 10 Jahre Gewährleistung gegen Durchrostung

2-Leitungs Druckluft Bremsanlage Farbige Leitungsverlegung für leichten Service, Federspeicher-Feststellbremse

2 vertauschsichere Kupplungsköpfe vorne, ohne Verbindungsleitung, EBS Fabrikat Wabco, Elektronisches Bremssystem mit EBS Steckdose vorne, ohne Verbindungskabel, Achtung: Das Anhängfahrzeug darf nur von Zugfahrzeugen gezogen werden, welche die Wirksamkeit des ABS gewährleisten! mit Heben & Senk Ventil

Fahrzeug - Fahr-Stabilitätssystem, Automatische Kippabsenkung mit Absperrventil, Achslasterkennung über EBS-Canbus Signal, für Anzeige über Display im Fahrerhaus, LKW muss entsprechend vorgerichtet sein, keine LKW instal.(keine geeichte Waage)

24 Volt, Mehrkammerleuchten, seitlich gelbe LED Beleuchtung, 2 weiße Positionsleuchten vorne, 2 weiß/rote Spuralteuchten hinten, 2 x

7-polige und 1 x 15-polige vertauschsichere Steckdosen vorne, ohne Verbindungskabel
zusätzliche(r) LED-Arbeitsscheinwerfer, am Heck, geschaltet über Rückfahrlicht,

Hochdruckzylinder max. 250 bar, mit HDK Schraubmuffe, Festteil, NW 48 mm.(ohne Schlauchverbindung)
Betätigung hydraulisch über LKW-Nebenantrieb, Hydraulik Anschluss mit Schlauch und HDK-Schraubstecker NW = 48 mm mit Rändelmutter

Aluminium-Kastenmulde aus hochwertigem, abriebfestem Material.Schräge Stirnwand mit außenliegender Zylinderaufnahme.Seitenwände aus 30 mm Hohlkammerprofilen, sauber verschweißt, mit schüttgutabweisenden Oberholprofil. Innen mit Aufstieg an Stirnwand, Schaufel- und Besenhalter aussen an Stirnwand, Greenline - konische und aerodynamische Muldenform, "Membran" - Rückwand, Rückwand als Pendelklappe, außen aufliegend mit 2-facher Hakenverriegelung, Rückwand mit GummidichtungHinweis! Hitzbeständig bis max. 170°C!
Boden durchgehend 5 mm stark, Brinell 110, Cramaro Schiebeverdeck, "Cabriole", Verdeck wird nach vorn vorgebaut, manuell bedienbar über Handkurbel an Stirnwand, Hinweis! Aussenbreite von 2550 mm wird durch Verdeck Anbauteile überschritten. In den meisten EU Ländern wird dies anerkannt! Zulassungsbestimmungen des Landes beachten Kundenrisiko! (Entfall Stehpodest, Verdeck muss vor dem Kippen geöffnet werden)

vorbereitet für Kennzeichenhalter einzeilig, Warntafel nach ECE - 70, Konturmarkierung mit Reflexionsstreifen nach ECE R 048, seitlich weiß und hinten rot

Aufsattelhöhe ca.: 1200 mm / Gesamtbreite max.: 2550 / Gesamtlänge ca.: 8600 mm / Gesamthöhe ca.: 3240 mm

Ausstattungen

ABS

Verkauf durch:

Fliegl Fahrzeugbau GmbH
Oberpöllnitzer Straße 8
07819 Triptis
Tel. +49 (0) 36482/830-130
Fax. +49 (0) 36482/830-513